

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES

établie en application du référentiel « NF - Equipements de la Route » - Révision n°11 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° 1RH1287S1 du 27/03/2012	
SOCIETE TITULAIRE SAR	PRODUIT NOCTO ALPHA 1000
Hameau de Ronquerolles BP 40 008 60602 - CLERMONT Cedex FRANCE	Catégorie Dm Nature Produit 1

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT

Peinture monocomposant rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe par machine automotrice. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT ADMIS

MODE D'APPLICATION : Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.	
DOSAGES APPLIQUES :	
PRODUIT :	Dosage humide
Produit de base 100 %	370 g/m²
SAUPOUDRAGE :	Dosage utile
Billes S. (- MB6 A1 TSolid Plus) 100 %	310 g/m²
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile	
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : T° air : 21 °C T° sol : 36 °C Hygrométrie : 48 % Vent : 58 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 3 min
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION :	
Produit de base Masse Volumique 1.65 kg/l	Teneur en cendres 39.5 %
	Extrait sec 77 % Bille Anneau

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMEUX								2010	8600	18
CARACTERISATION DU PRODUIT :	(avant 6 mois pour les temporaires et après 1 cycle climatique pour les permanents)									

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
Nb de passages de roues	RETROREFLEXION	SRT	Chromaticité	Qd	
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)		(x) (y)	(mcd.m-2.lx-1)	
	150	0.45		100	
Etat neuf	578	0.47	0.3270 0.3468	191	
(P1) 50000	398	0.59	0.3291 0.3476	136	
(P2) 100000	416	0.57	0.3311 0.3491	136	
(P3) 200000	392	0.55	0.3304 0.3482	131	
(P4) 500000	231	0.53	0.3277 0.3461	117	
(P5) 1000000	215	0.56	0.3271 0.3468	108	
(P5) 1000000	Classe R4	Classe S1	/	Classe Q2	

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CETE NORD PICARDIE - DEPARTEMENT CGI - SITE DE SAINT QUENTIN (accrédité COFRAC sous le n°1-0599)

Le réseau des L.P.C organisme technique responsable, est représenté par : IFSTAR / LEPSIS

58, Boulevard Lefebvre 75732 PARIS CEDEX 15 Tel : 01 40 43 50 00 Fax : 01 40 43 54 99

MARQUAGE DES PRODUITS

Conformément au référentiel, chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le CETE Nord Picardie

D. DUPONT
Le 27/03/2012

VISAS

Le Fabricant :

Le 17/04/12

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS cedex 08

tél : +33(0)1.40.08.17.00 - fax : +33(0)1.40.08.00.30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire FR 94 398 289 140