

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°14 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	TE1754H
MISE A JOUR du 01/03/2021	
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
AXIMUM Produits de Marquage	Easy Mark Temporaire
5, Rue du Quai du Débarquement 76100 Rouen FRANCE	Nature du produit BPC

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Bande Préfabriquée Collée rétroréfléchissante de couleur jaune, pour marquage temporaire à enlever, sur revêtements hydrocarbonés. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C
		Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle sans primaire et sans colle.

DOSAGES PRODUITS	
DOSAGES APPLIQUES :	
PRODUIT :	
Produit de base	100 %
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :	
T° air : 20 °C	T° sol : 32 °C
	Hygrométrie : 54 %
	Vent : 8 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.84 g/ml	66.5 %		

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL						
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE	PR 15.36	à 16.28	Année
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2019 - R280	PMT : 0.9 mm		Trafic (véh/j)
CARACTERISATION DU PRODUIT :						% PL
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)						
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour			
Nb de passages de roues	RI	SRT	Chromaticité	Qd		
	(mcd.m-2.lx-1)		(x) (y)	(mcd.m-2.lx-1)		
Exigences :	200	0.45		80		
Etat neuf	296	0.54	0.4594 0.4564	116		
(T1) 50000	315	0.48	0.4624 0.4564	81		
(T2) 100000	307	0.49	0.4644 0.4578	84		
(T2) 100000	Classe R4	Classe S1	/	Classe Q1		
Enlevabilité : Enlevabilité manuelle satisfaisante						
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)						
Organisme Technique représenté par : CEREMA						
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /						

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Le 01/03/2021