


MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE								
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)								
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824								
ADMISSION N°	1H1391S1	du	14/11/2013	MISE A JOUR du 01/03/2016				
SOCIETE TITULAIRE			PRODUIT					
PEINTURES MAESTRIA			ALIZE INDIANA					
1, RUE DENIS PAPIN 09100 - PAMIERIS FRANCE			Nature du produit Pe					
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT								
Peinture à l'eau non rétro-réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.								
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 % (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)								
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE								
Machine automotrice avec un pistolet.								
DOSAGES PRODUITS								
DOSAGES APPLIQUES :								
PRODUIT :			Dosage humide					
Produit de base			100 %	275 g/m²				
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :								
T° air : 17 °C		T° sol : 23 °C		Hygrométrie : 72 % Vent : 6 km/h TEMPS DE SECHAGE : 6 min				
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION								
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau				
Produit de base	1.70 g/ml	57.0 %	78.0 %					
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL								
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	CHAUSSEE PARIS>PROVINCE	PR 15.36 à 16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX		Application en : 2012 - R185		PMT : 1.02 mm	2012	6950	19	
CARACTERISATION DU PRODUIT :								
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)								
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour					
			Chromaticité		Qd			
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)			
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)	0.45			130			
Etat neuf	/	0.49	0.3210	0.3389	245			
(P1) 50000	/	0.54	0.3287	0.3478	205			
(P2) 100000	/	0.56	0.3299	0.3490	174			
(P3) 200000	/	0.60	0.3285	0.3469	176			
(P4) 500000	/	0.56	0.3289	0.3475	164			
(P5) 1000000	/	0.59	0.3254	0.3444	156			
(P5) 1000000		Classe S1	/		Classe Q3			
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)								
Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /								

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS	
<p>Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :</p> <p>* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine</p> <p>* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :</p>	 <p>Fiche établie par le CEREMA - Dter NP</p> <p>DOUPOM Le 25/01/2016</p>	<p>Le Fabricant (Nom et Visa) :</p> <p>Le 31/1/2016</p>

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140