

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	DAS-1H1785b
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
SAR	ECHOFLEX NOIR
Hameau de Ronquerolles BP 40 008 60602 - CLERMONT Cedex FRANCE	Nature du produit EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Dispositif d'Alerte Sonore, non-rétro réfléchissant de couleur noire, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Sabot automoteur

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS
Hauteur : 15 mm Largeur : / Longueur : / Diamètre : / Espacement : 375 mm

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
<u>PRODUIT :</u>			
1 Semelle + Barrette	98.2 %	Dosage humide 275 g	
Durcisseur	1.8 %		
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :			
T° air : 19 °C	T° sol : 35 °C	Hygrométrie : 56 %	Vent : 11 km/h
			TEMPS DE SECHAGE : 16 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.93 g/ml	71.3 %	85.8 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL												
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2021 - R355		PMT : 0.93 mm				2021	6895	18
CARACTERISATION DU PRODUIT :												
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)												
Classe de roulage		Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour				Hauteur				
Nb de passages de roues		RI (sec)	SRT	Chromaticité		Qd		H				
Exigences :		(mcd.m-2.lx-1)		(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)		(mm)				
			0.45	Noir		80		10 ≤ H ≤ 16				
Etat neuf		/	Nm	0.3187	0.3346	Nm		15				
(P1) 50000		/	Nm	0.3097	0.3253	Nm		12				
(P2) 100000		/	Nm	0.3146	0.3308	Nm		12				
(P3) 200000		/	Nm	0.3143	0.3406	Nm		13				
(P4) 500000		/	Nm	0.3158	0.3319	Nm		11				
(P5) 1000000		/	Nm	0.3158	0.3316	Nm		8*				
(P4) 500000				/								
(*) hors norme												

Nm: Non mesurable
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax :/

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	 Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 28/02/2023

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140